# Mastic Auto-Marine

Ce mastic a été spécialement conçu pour réaliser des joints d'étanchéité, coller, réparer, assembler sur autos, caravanes, motos et bateaux.

## MODE D'EMPLOI

### Applications

- Pour autos, caravanes, camping-cars, mobile-homes, bateaux, motos.
- Convient sur plastique, bois, métal, verre#

### Propriétés

- Excellente résistance aux UV et aux variations de température.
- Insensible à l'eau de mer et aux sels de déneigement.
- Reste élastique, étanche et inaltérable.

### Matériel

cutter et lisseur

super pistolet mastic

### Conseils Rubson

- Pour obtenir un joint parfait, appliquer le mastic en poussant le pistolet vers l'avant le long de l'espace à combler afin de bien le remplir.
- Pour un lissage parfait, tremper au préalable la cuillère du **Cutter & Lisseur RUBSON** , ou votre doigt, dans de l'eau savonneuse.
- Pour les plastiques, procéder à un essai préalable d'adhérence ou contacter notre SERVICE CONSEIL.
- Pour une application facile, utiliser le **Mastic Sans Pistolet Autos-Marine RUBSON** : très maniable, il s'utilise même dans des endroits peu accessibles. Son système automatique permet la maîtrise permanente du débit et

## Mise en OEUVRE

### 1. Préparation du support

- Le support doit être propre, sec et dégraissé, si nécessaire avec un solvant léger (alcool).
- Si nécessaire, éliminer totalement l'ancien joint à l'aide d'un cutter RUBSON et de l' **Enlève joints**.

### 2. Application

- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur RUBSON** . Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité avec le **Cutter & Lisseur RUBSON** .
- Placer la cartouche dans le **Super pistolet mastic pliable RUBSON** .
- Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant le pistolet vers l'avant le long de l'espace à combler.

### 3. Finition

- Vous avez 8 minutes pour lisser le joint avec le **Cutter & Lisseur RUBSON** humidifié ou avec un doigt mouillé pour éliminer le surplus.
- Revisser le capuchon sur la canule de la cartouche pour prolonger la conservation du mastic. Nettoyer les bavures avec un chiffon sec.

garantit un joint régulier.

## Informations Complémentaires

### Formule

100% silicone. Coloris : noir ou translucide.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer immédiatement votre matériel avec un chiffon sec.

### Temps de séchage

En surface : 10 minutes.
Au coeur du joint : 48 heures minimum selon la section

### Conditionnement et consommation

| CONDITIONNEMENT | CONSOMMATION |
|---|---|
| Tube 150 ml | 7 m de joint de 5 mm de diamètre. |
| Cartouche 310 ml | 15 m de joint de 5 mm de diamètre. |
| Joint Facile Auto-Bateau 200 ml | 10 m de joint de 5 mm de diamètre. |

### Conservation

Température maximale de stockage : 40°C.
1 an dans son emballage d'origine fermé.
Après première utilisation, bien revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation du mastic.